

# Xerox® VersaLink® B405 Multifunktionsdrucker

Die VersaLink B405 Multifunktionsdrucker basieren auf der Xerox® ConnectKey® Technologie. Weitere Informationen unter [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com).



Systemspezifikationen		VersaLink B405/DN
Geschwindigkeit 1-seitig A4/210 x 297 mm 216 x 356 mm	Bis zu 45 Seiten/Min. in Schwarzweiß Bis zu 38 Seiten/Min. in Schwarzweiß	
Geschwindigkeit 2-seitig A4/210 x 297 mm 216 x 356 mm	Bis zu 28 Seiten/Min. in Schwarzweiß Bis zu 25 Seiten/Min. in Schwarzweiß	
Maximales technisches Druckvolumen pro Monat <sup>1</sup>	110.000 Seiten	
Empfohlenes durchschnittliches Druckvolumen pro Monat <sup>2</sup>	Bis zu 12.000 Seiten	
CPU	1,05 GHz Dual-Core	
Arbeitsspeicher	2 GB	
Konnektivität	Ethernet 10/100/1000 Base-T, Hi-Speed USB 3.0, WLAN (IEEE 802.11n) und Wi-Fi Direct mit optionalem WLAN-Kit (unterstützt simultane kabelgebundene und kabellose Anbindung), NFC (Tap-to-pair)	
Controller-Funktionen	Unified Address Book, Klone der Konfiguration, Scan-Vorschau, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Xerox® Standard Accounting, Netzwerkkostenzählung aktiviert, Rollenbasierte Berechtigungen, Komfortauthentifizierung aktiviert, Online-Support (Zugriff über Benutzeroberfläche und Druckertreiber)	
Auswählbare Sprachen	Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch (Brasilien), Russisch, Niederländisch, Schwedisch, Dänisch, Finnisch, Norwegisch, Griechisch, Türkisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Rumänisch, Katalanisch, Ukrainisch, Kroatisch	
Technische Daten		
Elektrische Anschlusswerte		
Europa und andere Regionen	Spannung: 220-240 V AC Frequenz: 50/60 Hz, 6 A	
Leistungsaufnahme		
Fortlaufender Druck <sup>3</sup>	Max. 620 Watt	
Betriebsbereitschaft/ Standby-Modus <sup>3</sup>	Max. 60 Watt	
Energiesparmodus (Ruhezustand) <sup>3</sup>	Max. 4 Watt	

## Xerox® VersaLink® B405 Multifunktionsdrucker

Betriebsbedingungen				
Temperaturbereich (Lagerung)	0 bis 35 °C			
Temperaturbereich (Betrieb)	10 bis 32 °C			
Relative Luftfeuchtigkeit	10 bis 85 %			
Schallleistungspegel Betrieb Bereitschaft	Max. 7,5 B(A) Max. 5,3 B(A)			
Schalldruckpegel Betrieb Bereitschaft	Max. 56 dB(A) Max. 30 dB(A)			
Bootzeit (von Aus bis Bereitschaft der Bedienungsoberfläche)	Ab 60 Sekunden			
Aufwärmzeit (aus dem Ruhezustand)	Ab 5 Sekunden			
Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht
VersaLink B405DN	495 mm	495 mm	551 mm	22 kg
550-Blatt-Materialbehälter	432 mm	465 mm	94 mm	3,5 kg
Abmessungen und Gewicht (mit Verpackung)	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht
VersaLink B405DN	618 mm	626 mm	713 mm	27,1 kg
550-Blatt-Materialbehälter	535 mm	754 mm	234 mm	5 kg
Zertifizierungen / Normenkonformität des Systems				
Zertifizierungen	Die aktuelle Liste der Zertifizierungen finden Sie unter <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a> .			
Drucken				
Ausgabe der ersten Seite nach	Ab 8 Sekunden			
Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (optimiert)			
Seitenbeschreibungssprachen	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™			
Maximal bedruckbarer Bereich	4 mm von den Blattkanten			

# Xerox® VersaLink® B405 Multifunktionsdrucker

Druckfunktionen	<p>Standardeinstellungen für Anwendungen          Begleitblatt ein/aus          Bidirektionale Statusinformationen in Echtzeit          Broschürenlayout          Entwurfsmodus          Automatische Größenanpassung an Papierformat          Auftragsidentifizierung (Druck-ID oder Begleitblatt, Druck-ID auf Rändern entweder nur auf der ersten Seite oder auf allen Seiten)          Auftragsüberwachung (Client oder lokale Bedienungsoberfläche)          LAN-Fax (Fax-Kit erforderlich)          Mehrfachnutzen (bis zu 16 Seiten pro Blatt)          Papierauswahl nach Attributen          Persönlicher Druck          Print Around ein/aus          Drucken von USB          Mustersatz          Gespeicherter Auftrag          Skalierung          Geschützte Ausgabe (Secure Print)          Leerseiten überspringen          Sonderseiten (seiten-/abschnittsweise Programmierung: Deckblätter, Zwischenblätter, Ausnahmeseiten)          Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen          Löschung gespeicherter Aufträge          Duplexdruck (Standardeinstellung)          Aufdruck (vordefiniert und benutzerdefiniert)          Xerox® Earth Smart-Treibereinstellungen</p>
Drucken von USB	<p>Ermöglicht Drucken direkt am Gerät über USB-Anschluss Typ A          Unterstützt Direktdruck vom Computer über USB-Anschluss Typ B          Unterstützte Dateiformate: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A</p>
Betriebssysteme	<p>Windows® 7, 8, 8.1, 10          Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016          macOS® 10.11, 10.12, 10.13          Citrix®          Redhat® Enterprise Linux®          Fedora Core          IBM® AIX®          HP-UX®          Oracle® Solaris          SUSE®          SAP®</p> <p>Hinweis: Informationen über unterstützte Versionen der oben aufgeführten Betriebssysteme finden Sie auf <a href="http://www.support.xerox.com">www.support.xerox.com</a> unter „Treiber und Downloads“ nach Angabe des betreffenden Geräts.</p>
Schriften	<p>PostScript-Schriften: 136          PCL-Schriften: 83</p>
Xerox® Mobile Express Driver®	<p>Mobile Nutzer können an jedem neuen Arbeitsort Xerox® Geräte und Geräte anderer Hersteller ganz einfach finden, nutzen und verwalten. Nach der Einbindung in ein neues Netzwerk erkennt der Mobile Express Driver automatisch alle verfügbaren Drucker und liefert Informationen zu Gerätestatus und -funktionen. Für <b>einzelne Standorte können „Druckerfavoritenlisten“ angelegt</b> werden. Häufig verwendete Druckeinstellungen lassen sich speichern und dann auf beliebigen Druckern in allen Netzwerken nutzen. Dadurch werden die Supportanforderungen durch mobile Anwender an die IT-Abteilung deutlich reduziert.</p>
Xerox® Global Print Driver®	<p>Ein wahrhaft universeller Druckertreiber, mit dem IT-Administratoren Xerox® Geräte und Geräte anderer Hersteller über einen gemeinsamen Treiber installieren, aktualisieren und verwalten können. Endbenutzer werden sich in der übersichtlichen, bedienerfreundlichen Oberfläche schnell zurechtfinden. Der Vorteil: Die Anzahl der Anrufe beim Helpdesk geht zurück und die Verwaltung der Druckservices gestaltet sich einfacher.</p>
Xerox® Pull Print-Treiber	<p>Mithilfe dieses gemeinsamen Treibers können IT-Administratoren schneller und einfacher alle Drucker innerhalb einer Pull-Printing-Umgebung erkennen, bereitstellen und verwalten. Es kommen hierbei nur eine Warteschlange und ein Treiber zum Einsatz. Der Xerox® Pull Print-Treiber vereinfacht das Drucken auf einer Vielzahl von Geräten und Systemen. IT-Administratoren müssen nicht länger mehrere Druckertreiber verwalten und konfigurieren. Kann verwendet werden in Kombination mit Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® und anderen Softwarepaketen.</p>

# Xerox® VersaLink® B405 Multifunktionsdrucker

Kopieren	
Scanner	Automatischer Duplex-Vorlageneinzug (DADF) für 60 Blatt
Maximaler Scanbereich	Vorlagenglas: Bis 216 mm x 356 mm Automatischer Duplex-Vorlageneinzug: Bis 216 mm x 356 mm
Geschwindigkeit 1-seitiger Druck	Bis zu 45 Seiten/Min. A4 (210 x 297 mm)
Geschwindigkeit 2-seitiger Druck	Bis zu 28 Seiten/Min. A4 (210 x 297 mm)
Erste Kopie nach	Ab 6 Sekunden vom Vorlagenglas
Seitenaufdruck (Eingabe:Ausgabe)	1:1, 1:2, 2:2 und 2:1
Auflage	1-999
Auflösung	Bis 600 x 600 dpi
Verkleinerung/Vergrößerung	Variabler Zoom von 25 % bis 400 % in 1-%-Schritten
Parallele Verarbeitung	Gleichzeitiges Scannen und Drucken
Kopierfunktionen	<p>Textfeld (Seitennummern, Kommentare, Datumstempel, Bates Stempel)*                      Automatische Hintergrundunterdrückung                      Kopieren gebundener Vorlagen mit Bundsteglöschung                      Broschürenkopie*                      Sortierung                      Helligkeitsregler                      Randausblendung                      Vorderes Deckblatt                      Ausweiskopie                      Bildoptimierung                      Heller/Dunkler                      Mehrfachnutzen                      Verkleinern/Vergrößern, 25-400 %                      Bildverschiebung                      Vorlagenausrichtung                      Vorlagenformat                      Vorlagenart                      Seitenlayout                      Musterauftrag                      Sättigung                      Schärfe</p> <p>*Erfordert SSD-Produktivitäts-Kit</p>
Scannen	
Funktionalität	Schwarzweiß- und Farb-Scannen
Parallele Verarbeitung	Scannen, während das System Kopier- oder Netzwerk-Druckaufträge ausgibt oder Scan- oder Faxe aufträge übertragen werden
Lesegeschwindigkeit (1-seitig)	Schwarzweiß: Scannen von bis zu 53 Images/Min. in A4 (210 x 297 mm) Farbe: Scannen von bis zu 28 Images/Min. in A4 (210 x 297 mm)
Lesegeschwindigkeit (2-seitig)	Schwarzweiß: Scannen von bis zu 25 Images/Min. in A4 (210 x 297 mm) Farbe: Scannen von bis zu 14 Images/Min. in A4 (210 x 297 mm)
Auflösung	Optisch: 600 x 600 dpi, bis zu 9600 dpi interpoliert
Bittiefe	24 Bit Farbe, 8 Bit Graustufen
Maximaler Scanbereich	Vorlagenglas: Bis 216 x 356 mm Vorlageneinzug: Bis 216 x 356 mm
Netzwerkablageprotokolle	FTP SMTP SMB

## Xerox® VersaLink® B405 Multifunktionsdrucker

Dateiformate	JPG TIFF (Einzelseiten- und Mehrseiten-TIFF) XPS (Einzelseiten- und Mehrseiten-XPS) PDF (Einzelseiten- und Mehrseiten-PDF) Über optische Zeichenerkennung (OCR) durchsuchbares PDF Kennwortgeschütztes PDF Für schnelle Webansicht optimierte PDF-Dateien (Einstellung über Embedded Web Server) und PDF/A
Scannertreiber-Kompatibilität (nur Netzwerk)	WIA TWAIN
Unterstützte Scanziele	Scanausgabe an eigenen Ordner Scanausgabe an USB Scanausgabe an E-Mail Scanausgabe an Netzwerk (FTP oder SMB)
<b>Netzwerk-Scannen – Softwarelösungen</b>	
Xerox® ConnectKey® Apps (zu finden in der Xerox® App Gallery)	Steigert die Produktivität von Benutzern, weil sich alltägliche Routineaufgaben vereinfachen und beschleunigen lassen. Anders als traditionelle Software benötigen ConnectKey-Apps weder einen dedizierten Server noch einen PC oder IT-Ressourcen. Stattdessen können Sie diese einfachen, serverlosen ConnectKey-Apps auf Ihr ConnectKey-fähiges System herunterladen.
<b>Fax<sup>4</sup></b>	
Faxübertragungsrate	33,6 kbit/s
Arbeitsspeicher	4 MB
Auflösung	Standard 200x100 dpi, Fein 200x200 dpi, Extrafein 300x300, 400x400, 600x600 dpi
Kompression	MH/MR/MMR/JBIG
Faxfunktionen	Faxen ohne PC-Unterstützung, LAN-Fax, Direktfax, Faxweiterleitung per E-Mail Empfängersuche über Unified Address Book (max. 2.000 Kontakte)
<b>Mobile Lösungen und Apps</b>	
Xerox® Mobile Express Driver®	Mobile Nutzer können an jedem neuen Arbeitsort Xerox® Geräte und Geräte anderer Hersteller ganz einfach finden, nutzen und verwalten. Nach der Einbindung in ein neues Netzwerk erkennt der Mobile Express Driver automatisch alle verfügbaren Drucker und liefert Informationen zu Gerätestatus und -funktionen. Für jeden Arbeitsort lässt sich eine Liste mit den am häufigsten genutzten Druckern speichern. Für die Nutzung auf allen Druckern im Netzwerk lassen sich die üblichen Druckereinstellungen für die einzelnen Anwendungen festlegen. Die Zahl der Anrufe beim Support nimmt dadurch enorm ab.
Xerox® Global Print Driver®	Ein wahrhaft universeller Druckertreiber, mit dem IT-Administratoren Xerox® Geräte und Geräte anderer Hersteller über einen gemeinsamen Treiber installieren, aktualisieren und verwalten können. Endbenutzer werden sich in der übersichtlichen, bedienerfreundlichen Oberfläche schnell zurechtfinden. Der Vorteil: Die Anzahl der Anrufe beim Helpdesk geht zurück und die Verwaltung der Druckerservices gestaltet sich einfacher.
Apple® AirPrint®	Drucken Sie E-Mails, Fotos und wichtige Bürodokumente direkt von einem Apple iPhone® oder iPad® aus – Sie müssen dafür keine Treiber installieren und benötigen keinerlei Kabel. AirPrint erkennt AirPrint-fähige Geräte wie iPhone oder iPad automatisch und verbindet sich damit über das büroeigene WLAN.
<b>Google Cloud Print™</b>	Google Cloud Print verbindet Druckergeräte mit dem Web und ermöglicht so den Druck aus <b>Anwendungen des täglichen Gebrauchs von Smartphone, Tablet, Chromebook™-Notebooks</b> und allen anderen mit dem Web verbundenen Geräten.
@PrintByXerox	@PrintByXerox ist ein kostenloser Service, der sicheres Drucken auf einem Xerox® Drucker oder Multifunktionsdrucker von jedem E-Mail-fähigen Gerät aus (Computer, Mobiltelefon, Tablet, iOS, <b>Android™, Google® Chromebook™ und andere</b> ) über nur eine E-Mail-Adresse und ohne Eingreifen des IT-Personals erlaubt. Es ist keine Schulung erforderlich. Endbenutzer senden Dokumente einfach als Anlagen an eine E-Mail-Adresse und geben sie an der Bedienungsfläche des Multifunktionsdruckers zum Drucken frei.

# Xerox® VersaLink® B405 Multifunktionsdrucker

<p>Xerox® Print Service Plug-in für <b>Android™ (kostenlos im Google Play™ Store)</b></p>	<p>Das Xerox® Plug-in für Geräte mit Android KitKat (ab Version 4.4) ermöglicht effizienteres mobiles Drucken ohne Fremdanbieter-Apps oder zusätzliche Druckertreiber. Fotos, Webseiten und Dokumente können direkt vom Mobilgerät aus über ein WLAN an einen Multifunktionsdrucker gesendet werden. Zur umfangreichen Palette der Druckoptionen gehören u. a. Duplexdruck und <b>geschützte Ausgabe (Freigabe über PIN)</b>. Ein <b>kostenloser Download ist im Google Play™ Store</b> verfügbar.</p>
<p>Xerox® Mobile Link-App (<b>kostenlos im Google Play™ Store und Apple® App Store</b>)</p>	<p>Mit der Xerox® Mobile Link App können Sie von Ihrem Smartphone oder Tablet aus scannen und E-Mails und Faxmitteilungen versenden und drucken, indem Sie die Daten direkt an einen unserer Multifunktionsdrucker senden oder aus dem Cloudspeicher abrufen und an den MFD übermitteln. Sie können damit Mobile Link One-Touch-Workflows zwischen Mobilgerät und Multifunktionsdrucker erstellen. Geräte können per manuelle Adresseingabe oder durch Scannen eines QR-Identifizierungscode gekoppelt werden. Mit der automatischen Geräteerkennung lassen sich Xerox® Multifunktionsdrucker in der Nähe leicht finden und mit einem Mobilgerät koppeln.</p>
<p>Xerox® Print Management and Mobility Suite, Xerox® Print Management and Mobility Service</p>	<p>Xerox® Print Management and Mobility Suite ist ein konfigurierbarer und modularer Satz robuster Workflows zur effektiven Kontrolle des Druckerbestands der Kunden und zur Förderung der Produktivität und Mobilität ihrer Mitarbeiter. Auf diese Weise sparen Kunden Zeit und Geld. Xerox bietet diese Lösung sowohl in einer standortgebundenen Serverversion als auch in einer Cloudversion an und ermöglicht ihnen so ultimative Flexibilität.</p>

## Sicherheit

<p>Sicherheitsfunktionen</p>	<p>Zugriffskontrollen                  256-Bit-AES-Verschlüsselung                  Prüfprotokoll                  Überprüfung des Zertifikatpfads                  Zertifikatsperrlisten/Status-Protokoll (OCSP)                  Erkennung externer Schadprogramme (XCP-Plug-in)                  Integration der TrustSec Identity Services Engine (ISE) von Cisco®                  Domänenfilter                  FIPS 140-2                  Firmware-Verifizierung                  IP-Adressfilter                  IPsec                  Netzwerkauthentifizierung                  Portfilter                  Vorinstallierte selbstsignierte Zertifikate                  Rollenbasierte Berechtigungen                  Geschützte E-Mail-Nachrichten                  Geschützte Faxnachrichten                  Geschützte Ausgabe (Secure Print)                  Zertifikatverwaltung                  Kit für Smart Cards (CAC/PIV/.NET)                  SNMPv3                  Status-Protokoll (OCSP)                  TLS/SSL</p>
------------------------------	---

## Kostenzählung

<p>Xerox® Standard Accounting Tool/Netzwerkkostenzählung (Standard)</p>	
<p>Erfassung</p>	<p>Nutzung der Kopier-, Druck-, Fax-, Scan- und E-Mail-Funktionen</p>
<p>Kostenzählung</p>	<p>Xerox® Standard Accounting Tool                  Bis zu 1.000 Benutzerkostenstellen ohne SSD                  Bis zu 9.999 Benutzerkostenstellen mit SSD                  Bis zu 500 Allgemeine Kostenstellen</p> <p>Auftragsabhängige Netzwerkkostenzählung                  Max. 1.000 Benutzerkennungen und Kostenstellennummern ohne SSD                  Max. 60.000 Benutzerkennungen und Kostenstellennummern mit SSD                  Max. 14.000 Kostenzahlungseinträge (Transaktionen)</p>
<p>Merkmale</p>	<p>Funktion kann vom Administrator über den Embedded Web Server verwaltet werden</p>

Kostenzahlungsoptionen: Netzwerkkostenzahlung (Kostenzahlung über zentralen Server)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erweiterte Netzwerkkostenzahlung mit aktuellsten Daten zur Nutzung des Systems</li> <li>• Umfassende Verwaltungsfunktionen und Funktionalität der Enterprise-Klasse für Erfassung und Berichterstattung über Nutzung der Kopier-, Druck-, Scan- und Serverfax-Funktionen.</li> <li>• Zahlreiche Lösungen erhältlich über Xerox Alliance Partner. Weitere Informationen sind auf <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a> verfügbar.</li> <li>• Sicherheitsverbesserungen, darunter gleichzeitige Unterstützung der HTTP/HTTPS-Protokolle</li> <li>• Gerät erfragt Daten zur Authentifizierung einer Kostenstelle von Fremdanbieter-Server, sodass größere Benutzer- und Kostenstellendatenbanken verwaltet werden können</li> <li>• Login am Gerät mit Authentifizierung und Weitergabe an Netzwerk-Kostenzahlungslösungen von Fremdanbietern</li> <li>• Schnittstelle mit Abrechnungs-Terminals von Fremdanbietern für Kostenzahlungs-Benutzeroberfläche</li> </ul>
Papierhandhabung	
Vorlageneinzug	
Kapazität <sup>5</sup>	Automatischer Duplex-Vorlageneinzug (DADF): 60 Blatt
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 140 x 140 mm bis 216 x 356 mm
Papiergewichte 1-seitiger Druck: 2-seitiger Druck:	50 bis 125 g/m <sup>2</sup> 60 bis 125 g/m <sup>2</sup>
Zusatzzufuhr	
Kapazität <sup>5</sup>	150 Blatt
Formate	76 x 127 mm bis 216 x 356 mm
Papiergewichte 1-seitiger Druck: 2-seitiger Druck:	60 bis 220 g/m <sup>2</sup> 60 bis 163 g/m <sup>2</sup>
Materialarten	Postpapier Normalpapier Karton Benutzerdefiniert Briefumschläge Gelochtes Material Etiketten Briefkopfpapier Dünner Karton Vorgedrucktes Material Umweltpapier
Behälter 1	
Kapazität <sup>5</sup>	550 Blatt
Formate	76 x 127 mm bis 216 x 356 mm
Papiergewichte 1-seitiger Druck: 2-seitiger Druck:	60 bis 220 g/m <sup>2</sup> 60 bis 163 g/m <sup>2</sup>
Materialarten	Postpapier Normalpapier Karton Benutzerdefiniert Gelochtes Material Etiketten Briefkopfpapier Dünner Karton Vorgedrucktes Material Umweltpapier

# Xerox® VersaLink® B405 Multifunktionsdrucker

Optionaler Behälter 2	
Kapazität <sup>5</sup>	550 Blatt
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 140 x 210 mm bis 216 x 356 mm
Papiergewichte 1-seitiger Druck: 2-seitiger Druck:	60 bis 220 g/m <sup>2</sup> 60 bis 163 g/m <sup>2</sup>
Materialarten	Postpapier Normalpapier Karton Benutzerdefiniert Gelochtes Material Etiketten Briefkopfpapier Dünner Karton Vorgedrucktes Material Umweltpapier
Gesamtkapazität	
Standardkapazität des Geräts <sup>5</sup>	700 Blatt
Gesamtkapazität des Geräts <sup>5</sup>	2.350 Blatt
Druckausgabe	
Ausgabefach	
Ausgabekapazität <sup>5</sup>	250 Blatt
Automatischer 2-seitiger Druck	Standard
Druckerverwaltung	
Netzwerkprotokolle	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour® / AirPrint® FTP Die meisten nicht benötigten Protokolle können deaktiviert werden
Administrationsprotokolle	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
Xerox® CentreWare® Web	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mithilfe dieser webgestützten Serveranwendung für Netzwerkadministratoren kann das Gerätemanagement über einen Webbrowser von einem beliebigen Arbeitsplatzrechner unter Windows, UNIX oder einem anderen Betriebssystem aus erfolgen.</li> <li>Geeignet für SNMP-verwaltete Drucker beliebiger Hersteller</li> <li>Unterstützung bei der Geräteerkennung, Installation, Integritätsüberprüfung, Fehlerbehebung und Aufrüstung von Geräten sowie Bereitstellung grundlegender Funktionen für Abrechnung und Anlagenverwaltung</li> </ul>
Embedded Web Server – integrierte Gerätewebseite	
Druckerstatus	<ul style="list-style-type: none"> <li>Behälterstatus/-inhalt</li> <li>Verbrauchsmaterialstatus</li> <li>Abrechnung/Nutzung</li> <li>Quick Links</li> <li>Online-Support</li> </ul>
Anzeigen der Druckwarteschlange	Verwaltung der Druckwarteschlange – einsehen und löschen
Auftragsübermittlung	Druckfertige Dateien – PS (optional mit PostScript), PCL, PDF, XPS, JPEG
Geräteverwaltung	Ermöglicht einfache Installation, Einstellung der Konfigurationsoptionen und Verwaltung des Geräts per Fernzugriff
Browser	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™

# Xerox® VersaLink® B405 Multifunktionsdrucker

Remote-Services		
Automatische Zählerablesung (AMR)	Übernimmt automatisch das Sammeln und Übertragen der Zählerstände des Geräts für eine präzise Erfassung und Abrechnung der Nutzung des Xerox® Geräts. Dies spart Zeit, da zeitaufwendige manuelle Eingriffe seitens des Endbenutzers vermieden werden, und gewährleistet die pünktliche Übermittlung der Zählerstände an Xerox.	
Automatische Nachbestellung von Verbrauchsmaterial	Übernimmt die automatische Nachbestellung von Verbrauchsmaterial für alle Xerox-Ausgabegeräte durch Ermittlung des tatsächlichen Verbrauchs. Der Bestand an Verbrauchsmaterial muss nicht mehr manuell verwaltet werden.	
Wartungsassistent	Der Wartungsassistent bietet eine zeitsparende (und kostenfreie) Möglichkeit zur Lösung potenzieller Probleme sowie Unterstützung und Automatisierung des Prozesses zur Fehlerbehebung und Reparatur. Diagnosedaten werden zur schnelleren Problemlösung an Xerox® gesendet und damit die Ausfallzeiten verkürzt.	
Lieferumfang		
	Multifunktionsdrucker Xerox VersaLink B405 Standard-Tonerpatrone: 5.900 Druckseiten <sup>6</sup> CD mit Software und Dokumentation (mit Leitfäden zu Sicherheit, behördlichen Vorgaben, Recycling und Entsorgung, Druckertreibern und Garantieerklärung) Installationsanleitung Kurzanleitungen Netzkabel Faxkabel	
Verbrauchsmaterial und Zubehör	Ergiebigkeit	Bestellnummer
Verbrauchsmaterial		
Standard-Tonerpatronen	5.900 Standardseiten <sup>6</sup>	106R03580
Hochleistungs-Tonerpatronen	13.900 Standardseiten <sup>6</sup>	106R03582
Extrem-Hochleistungs-Tonerpatronen	24.600 Standardseiten <sup>6</sup>	106R03584
Trommelereinheit	65.000 Standardseiten <sup>7</sup>	101R00554
Zubehör/Optionen		
550-Blatt-Materialbehälter		497K13630
Produktivitäts-Kit mit 16-GB-SSD		097S04913
Unterschrank		497K13660
WLAN-Adapter		497K16750

<sup>1</sup> Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Nicht regelmäßig erwartet.

<sup>2</sup> Voraussichtlich regelmäßig erzielbarer monatlicher Druckdurchsatz.

<sup>3</sup> Im ENERGY STAR® Programm für bildgebende Geräte definierte Anforderungen bezüglich der Leistungszustände.

<sup>4</sup> Analoge Telefonleitung erforderlich.

<sup>5</sup> Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material des Gewichts 75 g/m<sup>2</sup>; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.

<sup>6</sup> Durchschnittliche Anzahl Standardseiten. Angegebene Kapazität gemäß ISO/IEC 19752. Variiert je nach Bild, Flächendeckung und Druckmodus.

<sup>7</sup> Ungefähre Seitenanzahl. Angegebene Ergiebigkeit variiert je nach Auflage, Materialformat/-ausrichtung und Gerätegeschwindigkeit. Weitere Informationen unter:

<http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>

[www.xerox.com](http://www.xerox.com)

Modellverfügbarkeit regionsabhängig.

