

Xerox® PrimeLink® C9065/C9070 Drucker



Der Xerox® PrimeLink C9065/C9070. Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. Deshalb bieten diese intuitiven Drucker hohe Farbtreue bei Schmuckfarben, das klassenbeste Druckmaterialspektrum und professionelle Endverarbeitungsfunktionen.

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN	XEROX® PRIMELINK® C9065		XEROX® PRIMELINK® C9070	
GESCHWINDIGKEITEN 1-SEITIG	FARBE	SCHWARZWEISS	FARBE	SCHWARZWEISS
A4 / 8,5 x 11 Zoll 60 bis 105 g/m ² ungestrichen 106 bis 176 g/m ² ungestrichen 106 bis 150 g/m ² gestrichen 177 bis 350 g/m ² ungestrichen 151 bis 350 g/m ² gestrichen	Bis zu 65 S./Min. Bis zu 43 S./Min. Bis zu 43 S./Min. Bis zu 30 S./Min. Bis zu 30 S./Min.	Bis zu 70 S./Min. Bis zu 70 S./Min. Bis zu 43 S./Min. Bis zu 43 S./Min. Bis zu 30 S./Min.	Bis zu 70 S./Min. Bis zu 50 S./Min. Bis zu 50 S./Min. Bis zu 35 S./Min. Bis zu 35 S./Min.	Bis zu 75 S./Min. Bis zu 75 S./Min. Bis zu 50 S./Min. Bis zu 50 S./Min. Bis zu 35 S./Min.
A3 / 11 x 17 Zoll 60 bis 105 g/m ² ungestrichen 106 bis 176 g/m ² ungestrichen 106 bis 150 g/m ² gestrichen 177 bis 350 g/m ² ungestrichen 151 bis 350 g/m ² gestrichen	Bis zu 33 S./Min. Bis zu 21 S./Min. Bis zu 21 S./Min. Bis zu 14 S./Min. Bis zu 14 S./Min.	Bis zu 35 S./Min. Bis zu 35 S./Min. Bis zu 21 S./Min. Bis zu 21 S./Min. Bis zu 14 S./Min.	Bis zu 35 S./Min. Bis zu 25 S./Min. Bis zu 25 S./Min. Bis zu 17 S./Min. Bis zu 17 S./Min.	Bis zu 37 S./Min. Bis zu 37 S./Min. Bis zu 25 S./Min. Bis zu 25 S./Min. Bis zu 17 S./Min.
SRA3 / 12 x 18 Zoll 60 bis 105 g/m ² ungestrichen 106 bis 176 g/m ² ungestrichen 106 bis 150 g/m ² gestrichen 177 bis 350 g/m ² ungestrichen 151 bis 350 g/m ² gestrichen	Bis zu 29 S./Min. Bis zu 19 S./Min. Bis zu 19 S./Min. Bis zu 12 S./Min. Bis zu 12 S./Min.	Bis zu 30 S./Min. Bis zu 30 S./Min. Bis zu 19 S./Min. Bis zu 19 S./Min. Bis zu 12 S./Min.	Bis zu 30 S./Min. Bis zu 19 S./Min. Bis zu 19 S./Min. Bis zu 12 S./Min. Bis zu 12 S./Min.	Bis zu 33 S./Min. Bis zu 33 S./Min. Bis zu 19 S./Min. Bis zu 19 S./Min. Bis zu 12 S./Min.

GESCHWINDIGKEITEN DES AUTOMATISCHEN DUPLEXDRUCKS	FARBE	SCHWARZWEISS	FARBE	SCHWARZWEISS
A4 / 8,5 x 11 Zoll Beispiel: 60 bis 105 g/m ² ungestrichen	Max. 65 Seiten/Min. 2-seitig: 32 Blatt/Min.	Max. 70 Seiten/Min. 2-seitig: 35 Blatt/Min.	Max. 70 Seiten/Min. 2-seitig: 35 Blatt/Min.	Max. 75 Seiten/Min. 2-seitig: 37 Blatt/Min.
A3 / 11 x 17 Zoll Beispiel: 60 bis 105 g/m ² ungestrichen	Max. 32 Seiten/Min. 2-seitig: 16 Blatt/Min.	Max. 35 Seiten/Min. 2-seitig: 17 Blatt/Min.	Max. 35 Seiten/Min. 2-seitig: 17 Blatt/Min.	Max. 37 Seiten/Min. 2-seitig: 18 Blatt/Min.
Maximales technisches Druckvolumen pro Monat	Bis zu 300.000 Seiten (voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen, wird voraussichtlich nicht regelmäßig erzielt) ¹			
Durchschnittliches monatliches Druckvolumen	10.000 bis 60.000 Seiten pro Monat ²			
Technologie	Xerox® EA Eco-Toner mit extrem niedrigem Schmelzpunkt (2.400 x 2.400 dpi)			
Sprachen Steuerpult	Internationales Englisch, internationales Französisch, Italienisch, Deutsch, internationales Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch (Brasilien), Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Finnisch, Türkisch, Griechisch, Russisch, Tschechisch, Polnisch, Ungarisch, Rumänisch, Katalanisch			

ZUBEHÖR

Optional	<p>Xerox® EX-c C9065/C9070 Print Server Powered by Fiery® Xerox® EX-i C9065/C9070 Print Server Powered by Fiery® Xerox® EX C9065/C9070 Print Server Powered by Fiery® Einfaches Ausgabefach (nur Europa) Versatzausgabefach Großraumbehälter (A4) Großraumbehälter für Überformate mit einem Behälter und Unterschrank Großraumbehälter für Überformate mit zwei Behältern Schnittstellenmodul mit Glättestation Xerox® Business Ready Finisher (erfordert Vertikaltransport-Kit) Xerox® Business Ready Finisher (mit Booklet Maker) Xerox® Production Ready Finisher (erfordert Schnittstellenmodul mit Glättestation) Xerox® Production Ready Booklet Maker Finisher (erfordert Schnittstellenmodul mit Glättestation) Xerox® Production Ready Finisher Plus (mit Partner Finishing Interface-Modul (PFIM)); erfordert Schnittstellenmodul mit Glättestation) XLS-Kit für die Verarbeitung überlanger Bogen Plockmatic Pro50/35™ Booklet Maker Xerox®-C/Z-Falzmodul Xerox® Basis-Lochstanzer Xerox® GBC® AdvancedPunch Pro™ Xerox® Zwei-Seiten-Trimmer mit Rillfunktion Xerox® SquareFold® Trimmer-Modul Xerox® Inserter Offlinehefter Schnittstelle für Fremdgeräte Transportbrett mit Rollen PostScript-Kit VOIP Fax (SW)-Kit Fax-Kit (1 oder 3 Leitungen, erfordert Fax-Installationskit) Faxserver-Kit SIPRNET-Kit Verlängerung, lang Kit für Smartcards Integriertes RFID-Kartenlesegerät (extern)</p>
-----------------	---

ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE			
Nordamerika	Spannung: 110-127 V Frequenz: 50/60 Hz +/- 3 %, 20 A		
Europa	Spannung: 220-240 V Frequenz: 50/60 Hz +/- 3 %, 10 A		
Zubehör Nordamerika: Europa:	Jedes Modul benötigt 120 V, 15 A Jedes Modul benötigt 220 V, 10 A		
LEISTUNGS-AUFNAHME			
In Betrieb (Durchschnitt)	PrimeLink C9065: 1.052 Watt; PrimeLink C9070: 1.250 Watt		
Ruhezustand (Durchschnitt)	3 Watt (Standardzeit bis zum Wechsel in den Ruhezustand = 1 Minute)		
Aufwärmzeit aus dem Energiesparmodus	Weniger als 20 Sekunden		
BETRIEBSUMGEBUNG			
Temperaturbereich	10 bis 28 °C / 50 bis 82 °F (bei einer Temperatur von 32 °C oder darunter beträgt die relative Luftfeuchtigkeit weniger als 62,5 %.)		
Relative Luftfeuchtigkeit	15 % bis 85 % (ohne Kondensierung)		
Schalleistungspegel	Betrieb: 6,8 dB(A); Bereitschaft: 3,6 dB(A)		
Schalldruckpegel	Betrieb: 56 dB(A); Bereitschaft: 18 dB(A)		
Gewicht (ungefähr, nur Basiseinheit)	273 kg / 604 lb.		
ABMESSUNGEN	BREITE	TIEFE	HÖHE
Basiseinheit mit Versatzausgabefach	1.574 mm / 62 Zoll	803,5 mm / 31,6 Zoll	1.391,5 mm / 54,8 Zoll
Basiseinheit mit Business Ready Finisher	2.009 mm / 79,1 Zoll	803,5 mm / 31,6 Zoll	1.391,5 mm / 54,8 Zoll
Basiseinheit mit Business Ready Booklet Maker Finisher	2.068 mm / 81,4 Zoll	803,5 mm / 31,6 Zoll	1.391,5 mm / 54,8 Zoll
Basiseinheit mit Business Ready Booklet Maker Finisher und C/Z-Falzmodul	2.301 mm / 90,6 Zoll	803,5 mm / 31,6 Zoll	1.391,5 mm / 54,8 Zoll
Basiseinheit mit Production Ready Finisher	2.120,63 mm / 83,48 Zoll	803,5 mm / 31,6 Zoll	1.391,5 mm / 54,8 Zoll
Basiseinheit mit Production Ready Booklet Maker Finisher	2.399,43 mm / 94,46 Zoll	803,5 mm / 31,6 Zoll	1.391,5 mm / 54,8 Zoll
Xerox® Zwei-Seiten-Trimmer mit Rillfunktion	760,5 mm / 23,81 Zoll	714,3 mm / 28,12 Zoll	991,5 mm / 39,03 Zoll
Schnittstellenmodul mit Glättestation	340 mm / 13,38 Zoll	724,3 mm / 28,51 Zoll	991,5 mm / 39,03 Zoll
Xerox® SquareFold® Trimmer	1.066,3 mm / 42 Zoll	724 mm / 28,5 Zoll	558,8 mm / 22 Zoll
Großbraumbehälter	389 mm / 15,3 Zoll	614 mm / 24,2 Zoll	377 mm / 14,8 Zoll

Großraumbehälter für Überformate mit einem Behälter	988 mm / 38,9 Zoll	762 mm / 30,0 Zoll	992 mm / 39,1 Zoll
Großraumbehälter für Überformate mit zwei Behältern	988 mm / 38,9 Zoll	762 mm / 30,0 Zoll	992 mm / 39,1 Zoll

ZERTIFIZIERUNGEN – Die aktuelle Liste der Zertifizierungen finden Sie unter www.xerox.com/OfficeCertifications.

Grafikdesign-Zertifikate	FOGRA-Zertifizierung* PANTONE® Matching System* PANTONE® GOE* PANTONE® PLUS* Adobe® PDF Print Engine* Adobe® PostScript® 3™ IDEAlliance Digital Press zertifiziert* gemäß den GRACoL® Spezifikationen *zusätzlicher optionaler Druckserver erforderlich
---------------------------------	--

PAPIERHANDHABUNG

AUTOMATISCHER DUPLEX-VORLAGENEINZUG MIT SINGLE-PASS-TECHNOLOGIE – NETZWERK-SCANNEN

Kapazität³	250 Blatt Normalpapier – 75 g/m ² / 20 lb.
Geschwindigkeit	Bis zu 270 S./Min. in Farbe / 270 S./Min. in Schwarzweiß (2-seitig, A4 / 8,5 x 11 Zoll)
Materialformate	Benutzerdefinierte Formate: A6 bis A3 / 5,5 x 8,5 bis 11 x 17 Zoll
Gewichte	38 bis 200 g/m ² / 16 bis 53 lb. Postpapier

BEHÄLTER 5 (ZUSATZZUFUHR)

Kapazität³	Bis zu 250 Blatt
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 100 x 148 mm bis 330,2 x 660 mm (A5 bis SRA3) / 4 x 6 bis 13 x 26 Zoll XLS-Bogenformat: Bis zu 330 x 660 mm (13 x 26 Zoll)
Gewichte	60 bis 350 g/m ² / 16 lb. Postpapier bis 129 lb. Deckblatt (60 bis 350 g/m ² ungestrichen; 106 bis 350 g/m ² gestrichen); XLS-Bogen: 60 bis 220 g/m ² ungestrichen / 106 bis 220 g/m ² gestrichen. Begrenzung für XLS in Zusatzzufuhr (Behälter 5) bis 5 Blatt
Kapazität Briefumschläge	30 bis 50 Umschläge
Umschlagformate	Nr. 10, Monarch (einschl. benutzerdefiniertes Format), C4, C5 (verfügbar als Behälter 5 (Zusatzzufuhr). In „Extras“ das Papierformat „Standard“ auswählen. Umschläge mit der offenen Verschlusslasche nach hinten zuführen) Benutzerdefinierte Formate: 190 x 170 bis 240 x 173 mm / 7,5 x 6,7 bis 9,45 x 6,81 Zoll Für den digitalen Laserdruck geeignete Umschläge empfohlen
Umschlaggewichte	75 bis 90 g/m ²

BEHÄLTER 1 BIS 4

Kapazität³	Behälter 1: 500 Blatt Behälter 2: 500 Blatt Behälter 3: 870 Blatt Behälter 4: 1.140 Blatt
Formate	Behälter 1: A5 bis SRA3 / 5,5 x 8,5 bis 12 x 18 Zoll Behälter 2: A5 bis A3 / 5,5 x 8,5 bis 11 x 17 Zoll Behälter 3: B5, A4 / 7,25 x 10,5 Zoll, 8,5 x 11 Zoll Behälter 4: B5, A4 / 7,25 x 10,5 Zoll, 8,5 x 11 Zoll
Gewichte	Behälter 1 und 2: 60 bis 256 g/m ² / 16 lb. Postpapier bis 94 lb. Deckblatt (60 bis 256 g/m ² ungestrichen, 106 bis 220 g/m ² gestrichen) Behälter 3 und 4: 60 bis 220 g/m ² / 16 lb. Postpapier bis 80 lb. Deckblatt (60 bis 220 g/m ² ungestrichen, 106 bis 220 g/m ² gestrichen)

OPTIONAL – GROSSRAUMBEHÄLTER	
Kapazität³	2.000 Blatt
Formate	184,2 x 266,7 mm, 279,4 x 215,9 mm (B5, A4) / 7,25 x 10,5 Zoll, 8,5 x 11 Zoll
Gewichte	60 bis 220 g/m ² / 16 lb. Postpapier bis 80 lb. Deckblatt (ungestrichen und gestrichen)
OPTIONAL – GROSSRAUMBEHÄLTER FÜR ÜBERFORMATE – MIT EINEM ODER ZWEI BEHÄLTERN	
Kapazität³	Großraumbehälter für Überformate mit einem Behälter: 2.000 Blatt mit Unterschrank Großraumbehälter für Überformate mit 2 Behältern: 4.000 Blatt Behälter 5 (Zusatzzufuhr): Bis zu 250 Blatt; XLS-Kapazität abhängig vom Druckmaterial
Formate	Großraumbehälter für Überformate mit einem Behälter: Behälter 6: 100 x 148 bis 330 x 488 mm / 3,9 x 5,8 bis 13 x 19,2 Zoll Großraumbehälter für Überformate mit 2 Behältern: Behälter 6 und 7: 100 x 148 bis 330 x 488 mm / 3,9 x 5,8 bis 13 x 19,2 Zoll Benutzerdefinierte Formate aus Behälter 5 (Zusatzzufuhr): 100 x 148 bis 330 x 660 mm (XLS) / 4 x 6 bis 13 x 26 Zoll (XLS)
Gewichte	60 bis 350 g/m ² / 16 lb. Postpapier bis 129 lb. Deckblatt (ungestrichen und gestrichen); XLS: 60 – 220 g/m ²
GESAMTKAPAZITÄT	
Standardkapazität	3.260 Blatt (einschl. Behälter 5 (Zusatzzufuhr) und Behälter 1 - 4)
Maximale Kapazität	7.260 Blatt (einschl. Behälter 5 (Zusatzzufuhr), Behälter 1 - 4 und Großraumbehälter für Überformate mit zwei Behältern)
2-seitig	Automatischer Duplexdruck bis 256 g/m ² / 94 lb. Deckblatt Manueller Duplexdruck bis 350 g/m ² / 129 lb. Deckblatt für alle Druckmaterialien aus Behälter 5 (Zusatzzufuhr) und optionalem Großraumbehälter für Überformate
ENDVERARBEITUNG	
VERSATZAUSGABEFACH	
Kapazität³	Stapeln von bis zu 500 Blatt
Einfaches Ausgabefach (nur Europa)	Stapeln von bis zu 500 Blatt
OPTIONAL – BUSINESS READY FINISHER	
Kapazität³	Oberes Versatzausgabefach: 500 Blatt Staplerfach für geheftete Ausgabe: 3.000 Blatt ungeheftet oder 100 Sätze (Doppel- oder 4-fach-Heftung) A3 / 11 x 17 Zoll, 8,5 x 14 Zoll bzw. 200 Sätze (Einfachheftung) A4 / 8,5 x 11 Zoll
Formate	Stapeln: A6 bis SRA3 / 4 x 6 bis 12 x 19 Zoll Heften: B5 bis A3 / 7,25 x 10,5 bis 11 x 17 Zoll A5 / 5,5 x 8,5 Zoll Ausgabe in oberes Ausgabefach (Lochen und Versatz)
Gewichte	60 bis 350 g/m ² / 16 lb. Postpapier bis 129 lb. Deckblatt (gestrichen und ungestrichen), oberes Ausgabefach 60 bis 256 g/m ² / 16 lb. Postpapier bis 94 lb. Deckblatt (gestrichen und ungestrichen), Staplerfach
Heften	Einzel- und Mehrfachheftung Automatisches Heften (bis zu 50 Blatt) – 90 g/m ² / 24 lb. Unterstützte Formate: Letter, Legal, Tabloid, A3, A4, A4 Deckblatt, Executive, 8 x 10 Zoll, 8,5 x 13 Zoll, 11 x 15 Zoll, 215 x 315 mm, B4 und B5
Gelochtes Material Nordamerika: Europa:	2-/3-fach-Lochung 2-/4-fach-Lochung 4-fach-Lochung (Schweden, optional)

OPTIONAL – BUSINESS READY BOOKLET MAKER FINISHER	
Kapazität³	Oberes Versatzausgabefach: 500 Blatt A4 / 8,5 x 11 Zoll ungeheftet. Gestapelte Menge in der Ausgabe überlanger Bogen ist begrenzt. Fach für geheftete Ausgabe: 1.500 Blatt A4/A3/SRA3 / 8,5 x 11 Zoll / 11 x 17 Zoll (ungeheftet) oder 200 geheftete Sätze A4 / 8,5 x 11 Zoll (Einzel-, Zweifach- oder Vierfachheftung) oder 100 geheftete Sätze A3/SRA3 / 11 x 17 Zoll
Formate	Stapeln: A6 bis SRA3 / 4 x 6 bis 12 x 19 Zoll Heften: B5 bis A3 / 7,25 x 10,5 bis 11 x 17 Zoll A5 / 5,5 x 8,5 Zoll Ausgabe in oberes Ausgabefach (Lochen und Versatz)
Gewichte	60 bis 350 g/m ² / 16 lb. Postpapier bis 129 lb. Deckblatt (gestrichen und ungestrichen), oberes Ausgabefach 60 bis 256 g/m ² / 16 lb. Postpapier bis 94 lb. Deckblatt (gestrichen und ungestrichen), Staplerfach 60 g/m ² bis 256 g/m ² / 16 lb. Postpapier bis 94 lb. Deckblatt (gestrichen und ungestrichen) Booklet Maker
Heften	Einzel- und Mehrfachheftung Automatische Heftung (maximal 50 Blatt) – 90 g/m ² / 24 lb. Unterstützte Formate: Letter, Legal, Tabloid, A3, A4, A4 Deckblatt, Executive, 8 x 10 Zoll, 8,5 x 13 Zoll, 11 x 15 Zoll, 215 x 315 mm, B4 und B5
Gelochtes Material Nordamerika: Europa:	2-/3-fach-Lochung 2-/4-fach-Lochung 4-fach-Lochung (Schweden, optional)
Booklet Maker	Rückenheftung von 2 bis 16 Blatt: 7 Blatt (106 - 176 g/m ² , gestrichen) oder 5 Blatt (177 - 220 g/m ² , gestrichen), Einbruchfalz: max. 5 Blatt, Unterstützte Formate: Letter, Legal, Tabloid, A3, A4, B4, B5, Executive, 8,5 x 13 Zoll, 11 x 15 Zoll, 215 x 315 mm, 12 x 18 Zoll, 13 x 18 Zoll, SRA3
OPTIONAL – C/Z-FALZMODUL FÜR BUSINESS READY FINISHER	
Typen	C-Falz, Z-Falz und Z-Halbfalz
Kapazität³	40 Blatt
Formate	C-Falz und Z-Falz: Nur A4 / Letter – 8,5 x 11 Zoll SSZ Z-Halbfalz: Nur A3 / Tabloid – 11 x 17 Zoll
Gewichte	60 bis 90 g/m ² / 16 bis 24 lb. Postpapier
Ausgabefach	Umschlagbehälter: C-Falz, Z-Falz und Wickelfalz Staplerfach oder oberes Ausgabefach: Z-Halbfalz
OPTIONAL – PRODUCTION READY FINISHER (ERFORDERT SCHNITTSTELLENMODUL MIT GLÄTTESTATION)	
Kapazität	Oberes Ausgabefach: 500 Blatt à 80 g/m ² / 20 lb. Postpapier, A4 / 8,5 x 11 Zoll Staplerfach: 3.000 Blatt à 80 g/m ² / 20 lb. Postpapier, A4 / 8,5 x 11 Zoll
Formate	A6 bis SRA3 / 4 x 6 bis 13 x 26 Zoll
Gewichte	60 bis 350 g/m ² / 16 lb. Postpapier bis 129 lb. Deckblatt (gestrichen und ungestrichen), oberes Ausgabefach 60 bis 256 g/m ² / 16 lb. Postpapier bis 94 lb. Deckblatt (gestrichen und ungestrichen), Staplerfach
Mehrfachhefter	Bis zu 100 Blatt à 80 g/m ² / 20 lb. Postpapier
Gelochtes Material Nordamerika: Europa:	2-/3-fach-Lochung 2-/4-fach-Lochung 4-fach-Lochung (Schweden, optional)
Insertter Kapazität: Formate: Gewichte:	200 Blatt à 126 g/m ² A3, A4, B4, B5 / 8 x 10 Zoll, 8,5 x 11 Zoll, 8,5 x 14 Zoll, 11 x 17 Zoll 64 bis 350 g/m ² / 18 lb. Postpapier bis 130 lb. Deckblatt
Glättestation	Enthalten in Schnittstellenmodul mit Glättestation und Standard-Finisher. Bidirektionales Glätten mit Einstellungen für Automatisch und Manuell

OPTIONAL – PRODUCTION READY FINISHER MIT BOOKLET MAKER (ERFORDERT SCHNITTSTELLENMODUL MIT GLÄTTESTATION)	
Kapazität	Oberes Ausgabefach: 500 Blatt à 80 g/m ² / 20 lb. Postpapier, A4 / 8,5 x 11 Zoll Staplerfach: 2.000 Blatt à 80 g/m ² / 20 lb. Postpapier, A4 / 8,5 x 11 Zoll
Formate	A6 bis SRA3 / 4 x 6 bis 13 x 19 Zoll
Gewichte	60 bis 350 g/m ² / 18 lb. Postpapier bis 129 lb. Deckblatt (gestrichen und ungestrichen), oberes Ausgabefach 60 bis 256 g/m ² / 18 lb. Postpapier bis 94 lb. Deckblatt (gestrichen und ungestrichen), Staplerfach 60 g/m ² bis 256 g/m ² / 18 lb. Postpapier bis 94 lb. Deckblatt (gestrichen und ungestrichen) Booklet Maker
Mehrfachhefter	Bis zu 100 Blatt à 80 g/m ² / 20 lb. Postpapier
Gelochtes Material Nordamerika: Europa:	2-/3-fach-Lochung (optional) 2-/4-fach-Lochung (optional) 4-fach-Lochung (Schweden, optional)
Inserter Kapazität: Formate: Gewichte:	200 Blatt, 128 g/m ² A3, A4, B4, B5 / 8 x 10 Zoll, 8,5 x 11 Zoll, 8,5 x 14 Zoll, 11 x 17 Zoll 64 bis 220 g/m ² / 18 lb. Postpapier bis 80 lb. Deckblatt
Glättestation	Enthalten in Schnittstellenmodul und Standard-Finisher. Bidirektionales Glätten mit Einstellungen für Automatisch und Manuell
Kapazität des Booklet Makers	Sattelheftung 2 bis 30 Blatt à 90 g/m ² (ungestrichen) oder bis zu 15 Blatt à 120 g/m ² (gestrichen); Einbruchfalz bis zu 5 Blatt, A4, B4, A3, SRA3 / 8,5 x 11 Zoll, 8,5 x 13 Zoll, 8,5 x 14 Zoll, 9 x 11 Zoll, 11 x 15 Zoll, 11 x 17 Zoll, 12 x 18 Zoll, 13 x 18 Zoll
OPTIONAL – PRODUCTION READY FINISHER PLUS (ERFORDERT SCHNITTSTELLENMODUL MIT GLÄTTESTATION)	
	Bietet dieselbe Funktion wie der Production Ready Finisher mit einem oberen Ausgabefach für 500 Blatt und einem Staplerfach für 2.000 Blatt. Zum Anschließen von Inline-Endverarbeitungsoptionen anderer Hersteller. Mit Partner Finishing Interface-Modul (PFIM)
OPTIONAL – XEROX® ZWEI-SEITEN-TRIMMER MIT RILLFUNKTION	
Formate	Rillen: A4 bis SRA3 / 7,25 x 10,5 bis 13 x 19 Zoll, benutzerdefinierte Formate 182 x 210 bis 330 x 488 mm / 7,2 x 8,3 bis 13 x 19 Zoll Beschnitt: A4 bis SRA3 / 8 x 10 bis 13 x 19 Zoll, benutzerdefinierte Formate 182 x 257 mm bis 330 x 488 mm / 7,2 x 10 bis 13 x 19 Zoll
Gewichte	Rillen: 60 bis 350 g/m ² / 18 lb. Postpapier bis 129 lb. Deckblatt Beschnitt: 60 bis 350 g/m ² / 18 lb. Postpapier bis 129 lb. Deckblatt
OPTIONAL – XEROX® GBC® ADVANCEDPUNCH PRO™	
Locherkonfigurationen	A3, A4, A5, SRA3, 8,5 x 11 Zoll, 8,5 x 14 Zoll, 11 x 17 Zoll, 12 x 18 Zoll
Gewichte	75 bis 350 g/m ² / 20 lb. Postpapier bis 129 lb. Deckblatt (ungestrichen); 106 bis 350 g/m ² / 28 lb. Postpapier bis 129 lb. Deckblatt (gestrichen)
Stanzwerkzeuge	Große Auswahl an Slide-in-/Slide-out-Stanzwerkzeugen für die GBC Lochstanze erhältlich
Hinweis: Werden überlange Druckbogen mit dem GBC® AdvancedPunch PRO bedruckt, muss der Xerox Inserter in die Systemkonfiguration eingeschlossen werden	
OPTIONAL – XEROX® SQUAREFOLD® TRIMMER-MODUL	
Kapazität	Bis zu 30 Blatt à 90 g/m ²
Formate	Benutzerdefinierte Formate: A4 bis SRA3 / 8,5 x 11 bis 13 x 18 Zoll
Gewichte	64 bis 220 g/m ² / 18 lb. Postpapier bis 94 lb. Deckblatt
OPTIONAL – OFFLINEHEFTER	
Kapazität	50 Blatt (90 g/m ² / 24 lb.)

Beschränkungen für die Endverarbeitung überlanger Druckbogen

Überlange Druckbogen werden an das einfache Ausgabefach, das Versatzausgabefach, das obere Ausgabefach des Business Ready Finisher und des Production Ready Finisher ausgegeben, wobei die Stapelqualität jedoch begrenzt ist.

Die XLS-Fachverlängerung ist für den Production Ready Finisher erhältlich, um das Stapeln mehrerer Blätter zu verbessern.

Werden überlange Druckbogen mit dem GBC® AdvancedPunch PRO bedruckt, muss der Xerox Inserter in die Systemkonfiguration eingeschlossen werden.

DRUCKEN

Druckauflösung	Bis zu 2.400 x 2.400 dpi
Zeilenraster	600, 300, 200 und 150 Clustered Dot, 200 Rotated Line Screen (je nach ausgewähltem Druckserver / Controller)
Registrierung	<ul style="list-style-type: none"> • Erweiterte Tools für präzise Registrierung • Simple Image Quality Adjustment (SIQA) für die Schiefekorrektur, einheitliche Registrierung und einheitliche Farbdichte (Auf allen Konfigurationen verfügbar als Wartungs-Tool: Anpassung der Ausrichtung) Bis zu 1,5 mm. Abweichungen hängen vom Papierformat, dem Behälter usw. ab.
Ausgabe der ersten Druckseite nach	PS-A4, LSZ, 1-seitig, Farbe bis zu 10,4 Sekunden / Schwarzweiß bis zu 8,5 Sekunden
Druckertreiber	Xerox® Smart Start Driver Installer, Xerox® Global Print Driver® Informationen über unterstützte Druckertreiber finden Sie auf www.support.xerox.com/de-de unter „Treiber und Downloads“ nach Angabe des betreffenden Geräts.

DRUCKLÖSUNGEN

Mobiles Drucken	Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ Ready, Mopria® Print Service Plug-in for Android, Xerox® @PrintByXerox App, Xerox® Workplace Cloud/Suite Mobile Print Solution Erfahren Sie mehr unter www.xerox.de/de-de/office/mobile-solutions
------------------------	--

KOPIEREN

Ausgabe der ersten Kopie nach Vom Vorlagenglas: Über den automatischen Duplex-Vorlageneinzug:	Nur 7,8 Sekunden in Farbe / 5,1 Sekunden in Schwarz-Weiß Nur 9,6 Sekunden in Farbe / 5,3 Sekunden in Schwarz-Weiß
Aufwärmzeit	Bis zu 90 Sekunden (vom Kaltstart bis zur Kopierbereitschaft)
Digitale Bildverarbeitung	Automatische Farbe Automatische Drehung Bildverschiebung Randausblendung Automatisches Zentrieren Wahl der Vorlagenart (Foto und Text, Foto, Text, Karte) Heller/Dunkler Hintergrundunterdrückung Automatische und manuelle Kontrastregelung Schärfe Farbausgleich, Farbwechsel und Sättigung
Verkleinern/Vergrößern	Variabler Zoom von 25 % bis 400 % in 1 %-Schritten. Anamorphotischer Zoom Sechs benutzerprogrammierbare Prozentrelationen
Sonderfunktionen	Automatische Papierauswahl Automatische Größenanpassung an Papierformat Automatische Behälterumschaltung Automatische Auftragswiederaufnahme Automatische Farbwahl Ausschnittdefinition Poster Textfeld Ein-/Zweifarbdruck Broschüreneerstellung

	<p>Mehrfachnutzen – 2-, 4- oder 8-fach Bildwiederholung Negativbild Spiegelbild Automatische Deckblattfunktion (nur vorn, vorn und hinten, nur hinten, unbedruckt oder bedruckt) Auftragsaufbau (verschiedene Seiten eines Dokuments lassen sich unterschiedlich programmieren – nützlich für Leerblätter, für den Einzug aus unterschiedlichen Papierquellen und für das Kopieren gemischter Vorlagen vom Vorlagenglas und aus dem Vorlageneinzug) Auftragsunterbrechung Buchkopieren Mustersatz Mischformatvorlagen Einschließen von Blättern Prägen/Bates-Stempelung 2-in-1 XY-Zoom Zoom-Bereich: Von 25 % bis 400 % Randverschiebung Foto Poster Voreinstellungen für Verkleinern/Vergrößern Vorausprogrammierung Deckblätter Löschung, Bildwiederholung, Bilddrehung Unterbrechung</p>
SCANNEN	
Parallele Verarbeitung	Scannen, während gedruckt wird oder während Scan-to-Network- oder Faxjobs übertragen werden
Scanfunktionen	<p>Mischformatvorlagen Randausblendung Verkleinerung/Vergrößerung Anpassung an Papierformat Aufbau von Scanaufträgen Kompressionsqualität / Kontrolle der Dateigröße Vorlagenart (Foto und Text, Foto, Text) Automatische Hintergrund- und Schattenunterdrückung Job-Flow-Profile Scanausgabe: USB Vorschau von Scanaufträgen</p>
ZUFUHRGESCHWINDIGKEIT	
	Bis zu 270 Seiten/Min. Duplex
Auflösung	<p>600 x 600 dpi 400 x 400 dpi 300 x 300 dpi 200 x 200 dpi</p>
Maximaler Scanbereich	Vorlagen bis zu A3 / 11 x 17 Zoll
Dateiformate	<p>PDF-Nur-Bild-Dateien PDF Durchsuchbare PDF-Dateien (linearisiert) PDF (A-1) TIFF V6 XPS</p>
Dokumentenverwaltungsfelder (Metadaten)	<p>Bis zu sechs benutzereditierbare Metadatenfelder pro Scanauftrag Angepasste Felder können auf der Benutzeroberfläche angezeigt werden Variablen Daten können über die virtuelle Tastatur eingegeben werden</p>
Scanfunktionen	<p>Scanausgabe: eigener Ordner Scanausgabe: Desktop WIA Scanausgabe: Desktop TWAIN Scanausgabe: Mailbox Scanausgabe: FTP</p>

	<p>Scanausgabe: sFTP (über EIP-Lösung) Scannen über SMB v3.1.1 Scannen über HTTP Scannen über HTTPS Scanausgabe: USB-Speichergerät Scanausgabe: Faxserver</p>
Unterstützte Scanziele	<p>Scanausgabe: E-Mail, Scanausgabe: Ordner, Scanausgabe: PC, Scanausgabe: Mailbox (privat und öffentlich), Scanausgabe: USB, FTP, SMB, durchsuchbare PDF, PDF/A, XPS, Miniaturbild-Vorschau</p>
Scan to E-Mail-Funktionen	<p>Farbscannen, Automatische Farbwahl, Graustufen, Schwarzweiß Direkte Dokumentenübermittlung per E-Mail vom Gerät aus Manuelle Adresseneingabe oder Suche im Verzeichnis (Exchange/Notes/LDAP) Signatur und Verschlüsselung E-Mail per SSL Vorschau von Scanaufträgen</p>
Authentifizierung	<p>SMTP-Authentifizierung, POP before SMTP, System-Anmeldeinformationen und Single Sign-On (Authentifizierung über LDAP, SMB, Kerberos) Scansicherheit – TLS</p>
FAX (OPTIONAL) – EINE ODER DREI FAXLEITUNGEN	
Maximaler Scanbereich	11 x 17 Zoll SSZ
Faxfunktionen	<p>iFax LAN-Fax IP-Fax (optional) Faxweiterleitung an E-Mail Faxweiterleitung an FTP-Ziel Faxweiterleitung an SMB-Ziel Faxweiterleitung an Faxziel</p>
GERÄTEVERWALTUNG	
XEROX® EMBEDDED WEB SERVER – ÜBER DAS GERÄT BEREITGESTELLTE, INTEGRIERTE GERÄTEWEBSEITEN	
Gerätestatus	<p>In den Netzwerkcontroller integrierter Webserver:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Behälterstatus/-inhalt • Verbrauchsmaterialstatus • Warnungen
Auftragsübermittlung	<p>Druckbereite Dateien: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, XPS Wahl der Ausgabeoptionen (2-seitig, Farbausgabe, Sortieren, Ausrichtung, Heften, Lochen, Falzen, Ausgabeziel) Ausgabeoptionen (Sofort, Probeexemplar, Zeitversetzt und Geschützt, Auftragspeicherung und Nachdrucken)</p>
Geräteverwaltung	Ermöglicht einfache Installation, Einstellung der Konfigurationsoptionen und Verwaltung des Geräts per Fernzugriff
Browser	<p>Internet Explorer Safari Mozilla Firefox Opera Chrome</p>
Support	Installation von Drucker-/Scantreibern und Online-Support verfügbar über die Webseite
Unterstützte Sprachen	Internationales Englisch, internationales Französisch, Italienisch, Deutsch, internationales Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch (Brasilien), Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Finnisch, Russisch, Polnisch

REMOTE-SERVICES	
Automatische Zählerstandsablesung	Übernimmt automatisch das Sammeln und Übertragen der Zählerstände des Geräts für eine präzise Erfassung und Abrechnung der Nutzung des Xerox® Geräts. Spart Zeit, da manuelle Eingriffe durch den Endbenutzer nicht mehr erforderlich sind, und stellt sicher, dass die Zählerstände immer pünktlich an Xerox übermittelt werden.
Automatische Nachbestellung von Verbrauchsmaterial	Übernimmt die automatische Nachbestellung von Verbrauchsmaterial für alle Geräte von Xerox® durch Ermittlung des tatsächlichen Verbrauchs. Der Bestand an Verbrauchsmaterial muss somit nicht mehr manuell verwaltet werden.
SICHERHEIT	
Funktionen	Zugriffskontrollen 256-Bit-AES-Verschlüsselung Prüfprotokoll Zertifikatsperreliste (CRL) / Statusprotokoll (OCSP) Common Criteria-Zertifizierung Erkennung externer Schadprogramme (XCP-Plug-in) Domänenfilter FIPS 140-3 Firmware-Verifizierung Sofortige Festplattenüberschreibung IP-Adressfilter IPsec Netzwerkauthentifizierung Vorinstallierte selbstsignierte Zertifikate Rollenbasierte Berechtigungen Geschützte Ausgabe Sicherheitszertifikatverwaltung Kit für Smartcards (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 TLS/SSL (TLS 1.0, 1.1, 1.2) SIPRNet
DRUCKSERVER	
INTEGRIERTER XEROX® FARBSERVER	
Prozessor	1,6 GHz Dual-Core
Arbeitsspeicher	4 GB System- plus 1 GB Seitenspeicher
Systemfestplatte	320-GB-Festplattenlaufwerk
Display	Farbiger 10,4-Zoll-Touchscreen (Flachbildschirm)
Geräte-Betriebssystem	Linux
Seitenbeschreibungssprachen	Adobe® PostScript® 3™ PDF PCL® 5c, 6 XML Paper Specification (XPS®) (optional)
Unterstützte Druckertreiber	Weitere Angaben finden Sie unter www.support.xerox.com/de-de Wenn neue Betriebssystemversionen hinzugefügt werden, wird auch der® PrimeLink C9065/C9070 Printer unterstützt. Beachten Sie auch, dass je nach erworbener Konfiguration mehrere Druckertreiber vorhanden sind (z. B. digitale Frontends, Xerox® Global Print Driver)
Funktionen	Automatisch 2-seitig Bidirektionale Druckertreiber informieren über Geräte- und Auftragsstatus Eigener Macintosh-Treiber (Wasserzeichen, Broschürenlayout, Auftragsabhängige Kostenzählung (JBA; Job-based Accounting), Geschützter Druck, Mustersatz, Zeitversetztes Drucken) Geschützte Ausgabe Zeitversetztes Drucken Integrierter Web-Server für Fernbedienung / Überwachung / Einrichten Hochglanz Probeexemplar Broschüreneerstellung Deckblattauswahl Papierauswahl nach Attributen Mehrfachnutzen

Xerox® PrimeLink® C9065/C9070 Drucker

	<p>Aufdrucke Begleitblätter Bannerdruck Automatische Größenanpassung an Papierformat Ausgabefachwahl Druckkalibrierung (mit EFI) Drucken von USB (kein Druckertreiber erforderlich)</p>
Konnektivität	Ethernet-Schnittstelle (10 MBTX/Sek., 100 MBTX/Sek. oder 1.000 MBTX/Sek.)
ZUSÄTZLICHE DRUCKSERVER-OPTIONEN	
XEROX® EX-C C9065/C9070 PRINT SERVER POWERED BY FIERY®	
Prozessor	AMD® GX-424CC Prozessor, 2,4 GHz
Arbeitsspeicher	2 GB RAM
Festplatte	500 GB
Server-Betriebssystem	Linux®
Druckersprachen (PDL)	Adobe PostScript® Level 1,2,3, Adobe PDF, EPS, PCL® 6C, TIFF, JPG und Microsoft® native Formate verfügbar über Fiery® Hot Folder-Funktionalität
Funktionen	<p>Benutzerfreundliche Farbanpassungs-Tools, die beim Drucken aus allen Anwendungen und Dateiformaten eine hervorragende Farbqualität gewährleisten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Korrekte Reproduktion von Logos und unternehmensspezifischen Farben (einschl. PANTONE® Farben) • Drucken hochwertiger Fotos und Bilder • Schnelles, einfaches und kostengünstiges hausinternes Erstellen und Drucken professioneller Broschüren mit Fiery VUE, dem „visuellen Druckertreiber“ • Problemloses Drucken von Dateien mit unterschiedlichen Druckmaterialformaten und -arten • Vollständig integriert mit Xerox® ConnectKey® Apps • Papierkatalog • Command WorkStation • Fiery Freeform • Fiery Remote Scan
Konnektivität	Direktanschluss (einzelne IP) und optionaler Netzwerk-Switch (zwei IP): TCP/IP, AppleTalk, SNMP, IPv4, IPv6, IPP, FTP, SMB, WSD, Bonjour, Port 9100
Zusätzliche Optionen	<ul style="list-style-type: none"> • Optionspaket <ul style="list-style-type: none"> – Fiery Spot-On™ mit PANTONE® zertifizierten Bibliotheken – Fiery Hot Folders – Fiery Virtual Printers – Automatisches Trapping • Color Profiler Suite (mit ES2000) • Netzwerk-Hub-Kit • Spot On • Hot Folders/Virtual Printers
XEROX® EX-I C9065/C9070 PRINT SERVER POWERED BY FIERY®	
Prozessor	Intel Core i3-6100-Prozessor (3,7 GHz) (Leistungsoptimierung durch proprietäre Kombination von EFI-Technologie, VX600 ASIC und Software)
Arbeitsspeicher	4 GB
Festplatte	500 GB
Server-Betriebssystem	Linux®
Druckersprachen (PDL)	Adobe PostScript® Level 1,2,3, Adobe PDF, EPS, PCL® 6C, TIFF, JPG und Microsoft® native Formate verfügbar über Fiery® Hot Folder-Funktionalität
Funktionen	<ul style="list-style-type: none"> • Produktivität beginnt mit einem schnellen RIP. Mit dem integrierten Fiery Color Server drucken Sie große und/oder komplexe Microsoft® Office® Dokumente, PowerPoint® Dateien und farbkritische PDFs exakt und schnell • Vollständig integriert mit Xerox® ConnectKey® Apps

	<ul style="list-style-type: none"> • Optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe. Mit Hot Folder und virtuellen Druckern können Sie die Übermittlung häufig verwendeter Auftragsstypen automatisieren und so für einen produktiven und fehlerfreien Workflow sorgen. • Nutzen Sie häufig verwendete Fiery-Voreinstellungen, um bei der Auftragsübermittlung Zeit zu sparen. Dank der Fiery Server-Technologie können selbst unerfahrene Benutzer komplexe Aufträge mit den für die betreffende Aufgabe vorkonfigurierten Treibern ausführen. • Drucken Sie die richtige Farbe. Dank der Farbmanagement-Tools von Fiery erzeugen Sie in allen Anwendungen, auf jeder Plattform und in allen Dateiformaten präzise und genaue Farben. • Beeindrucken Sie mit variablen Daten. Mit den integrierten Funktionen für variablen Datendruck von Fiery Color Server können Sie Drucksachen mit individuellen Text-, Foto-, und Grafikelementen für eine bestimmte Zielgruppe personalisieren. • Drucken hochwertiger Fotos und Bilder • Schnelles, einfaches und kostengünstiges hausinternes professionelles Erstellen und Drucken mit Fiery VUE, dem „visuellen Druckertreiber“ • Problemloses Drucken von Dateien mit unterschiedlichen Druckmaterialformaten und -arten • Command WorkStation • Fiery JDF • Sicheres Löschen • Papierkatalog • Fiery Compose • Fiery Remote Scan
Konnektivität	Direktanschluss (einzelne IP) und optionaler Netzwerk-Switch (zwei IP): TCP/IP, AppleTalk, SNMP, IPv4, IPv6, IPP, FTP, SMB, WSD, Bonjour, Port 9100
Zusätzliche Optionen	<ul style="list-style-type: none"> • Productivity Package <ul style="list-style-type: none"> – Fiery ImageViewer – Fiery Image Enhance Visual Editor – Control Bar Builder – Postflight-Bericht – Konfigurierbares automatisches Trapping – Papiersimulation – Graphic Arts Filter für Hot Folder – Rush Print, Schedule Print und Print/Process Next – Fiery JobFlow Base • Fiery Impose • Color Profiler Suite (mit ES2000) • Netzwerk-Hub-Kit
	Weitere Informationen erhältlich unter www.xerox.de
XEROX® EX C9065/C9070 PRINT SERVER POWERED BY FIERY®	
Prozessor	Intel® Core™ i5-6500 Prozessor (3,2 bis 3,6 GHz mit Turbo), Quad Core
Arbeitsspeicher	8 GB
Festplatte	1 TB
Server-Betriebssystem	Windows 10
Druckersprachen (PDL)	Adobe PostScript® Level 3, Adobe PDF, EPS, PCL® 6C, PCL 5, TIFF, JPG, Microsoft® native Formate verfügbar über Fiery® Hot Folders und Adobe PDF Print Engine (APPE)
Funktionen	<ul style="list-style-type: none"> • Integrierte, auftragsbasierte Kalibrierung <ul style="list-style-type: none"> – Fiery Spot-On sorgt für die optimale Simulation von PANTONE®, PANTONE Series, RGB, CMYK, L*a*b*, Schmuckfarben – Farbmodi für professionelles Proofing und anspruchsvolle Farbanforderungen in der Produktion – Maximale Druckdichte • Vollständig integriert mit Xerox ConnectKey® Apps • Steigern Sie Ihren Gewinn mit der Fiery Technologie: Liefern Sie eindrucksvolle Dokumente mit ausdrucksstarken Bildern sowie leuchtenden Farben, die die Erwartungen Ihrer Kunden übertreffen. Die Technologie ist selbst kürzesten Produktionszeiten gewachsen. So können Sie durch die Automatisierung manueller Aufgaben mehr Aufträge annehmen und Engpässe, die die Produktion verlangsamen, vermeiden • Mit der Fiery Command WorkStation wird Ihre Produktivität gesteigert und die Fehlerquote sowie das Abfallvolumen sinken, denn die Auftragsverwaltung wird über eine intuitive Benutzerschnittstelle zentralisiert. Arbeitsintensive Vorgänge wie Dokumentenzusammenstellung und Ausschließen werden durch die intuitive Oberfläche von Fiery SeeSequence Impose and Compose noch vereinfacht

	<ul style="list-style-type: none"> • Drucken hochwertiger Fotos und Bilder • Schnelles, einfaches und kostengünstiges hausinternes professionelles Erstellen und Drucken mit Fiery VUE, dem „visuellen Druckertreiber“ • Problemloses Drucken von Dateien mit unterschiedlichen Druckmaterialformaten und -arten • Papierkatalog • Sequenzieller Druck • Fiery JDF • Einschießen von Registerblättern
Konnektivität	Direktanschluss (einzelne IP) und optionaler Netzwerk-Switch (zwei IP): TCP/IP, AppleTalk, SNMP, IPv4, IPv6, IPP, FTP, SMB, WSD, Bonjour, Port 9100
Zusätzliche Optionen	<ul style="list-style-type: none"> • Die Premium Edition des Fiery Graphic Arts Package (optional) bietet professionelle Tools für die Vorabkontrolle und Fehlerbehebung bei Aufträgen • Fiery Colour Profiler Suite (optional) – zur Erstellung, Überprüfung und Bearbeitung von Farbprofilen mit einer einzigen Profilerstellungslösung • Hardware-Kit: Monitor, Tastatur und Maus • Color Profiler Suite (mit ES2000) • Wechselfestplatte • Netzwerk-Hub-Kit
	Weitere Informationen unter www.xerox.de

VERBRAUCHSMATERIAL		ERGIEBIGKEIT	ARTIKELNUMMER
Tonermodule (bei Vertrag)	Schwarz	30.000 Seiten ⁴	006R01521
	Cyan	34.000 Seiten ⁴	006R01524
	Magenta	32.000 Seiten ⁴	006R01523
	Gelb	34.000 Seiten ⁴	006R01522
Tonermodule (Einzelkauf)	Schwarz	30.000 Seiten ⁴	006R01734 (NASG, ESG) 006R01738 (DMO)
	Cyan	34.000 Seiten ⁴	006R01737 (NASG, ESG) 006R01741 (DMO)
	Magenta	32.000 Seiten ⁴	006R01736 (NASG, ESG) 006R01740 (DMO)
	Gelb	34.000 Seiten ⁴	006R01735 (NASG, ESG) 006R01739 (DMO)
Trommeleinheit Schwarz	1 Einheit	190.000 Seiten ⁴	013R00663
Trommeleinheit Farbe	1 Einheit pro Farbe	85.000 Seiten ⁴	013R00664
Ladekorotron	Für Trommeleinheit Schwarz	190.000 Seiten ⁴	013R00650
Fixieranlage	110 V	200.000 Seiten ⁴	008R13102
	220 V	200.000 Seiten ⁴	008R13065
Sammelbehälter	1 Behälter	50.000 Seiten ⁴	008R12990
Zufuhrrollen-Kits	1 Einheit	300.000 Seiten ⁴	008R13169

¹ Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Nicht auf regelmäßiger Basis erwartet.

² Voraussichtlich regelmäßig erzielbarer monatlicher Druckdurchsatz.

³ Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material mit einem Gewicht von 75 g/m² / 20 lb.; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.

⁴ Ungefähre Anzahl von Seiten. Angegebene Ergiebigkeit basierend auf Druckaufträgen mit durchschnittlich 5 - Seiten im Format A4 / Letter bei einem Verhältnis von 30 % Farbe und 70 % Schwarzweiß. Variiert je nach Materialformat, Bildbereichdeckung, Auflagenhöhe, Materialausrichtung und Nutzungsmuster.

Schicken Sie gebrauchtes Drucker-Verbrauchsmaterial im Rahmen des Programms Green World Alliance® von Xerox® für das Sammeln, die Wiederverwendung und das Recycling von Verbrauchsmaterial an uns zurück.

Weitere Informationen unter www.xerox.de/gwa.

Erfahren Sie mehr unter xerox.de/primelink